



- Zestaw DX dla zewnętrznych wymienników ciepła.
- Kompatybilny z systemami SMMS, SHRM, Mini SMMS, SDI/DI.
- Realizacja komunikacji z większością dostępnych na rynku protokołów i sygnałów sterujących.



## ZESTAW AUTOMATYKI INTEGRUJĄCEJ ZEWNĘTRZNE WYMIENNIKI CIEPŁA „DX KIT”

### Właściwości:

Zestaw automatyki jest używany do integracji zewnętrznych wymienników ciepła z agregatami systemów inwerterowych TOSHIBA, zawiera kompletną automatykę i zawór wraz z napędem. Automatyka zestawu „DX KIT” jest sterowana za pomocą zewnętrznych sygnałów od urządzeń wyposażonych w wymiennik ciepła, mogą to być zarówno sygnały analogowe - napięciowe lub prądowe - jak i cyfrowe np.: LON, BACnet, MODbus. Automatykę DX-KIT można stosować w każdego rodzaju centralach wentylacyjnych także tych z odzyskiem ciepła, w plusowych układach chłodniczych, w układach klimatyzacji precyzyjnej oraz wielu innych aplikacjach.

### Kluczowe właściwości

- Integracja z systemami SMMS, SHRM, Mini SMMS, SDI/DI.
- Szeroki zakres kompatybilności z zewnętrznymi systemami sterowania.
- Uniwersalny w zastosowaniach od central wentylacyjnych po chłodnictwo plusowe.
- Możliwość pracy w układzie Pompy Ciepła w równoczesnym trybie grzania chłodzenia z zachowaniem odzysku Ciepła.
- Elastyczny system zarządzania wydajnością systemu.